

AMREG

Programovatelné regulátory

- volně programovatelné regulátory
- jednotný způsob programování v prostředí DetStudio
- vzdálený download aplikačního programu po komunikační síti
- možnost zálohování času a RAM baterií
- komunikace Ethernet: DB-Net/IP, MODBUS TCP/IP
- komunikace RS485: MODBUS, ARION, DB-Net
- typové aplikace volně ke stažení: zdroje vytápění, regulace topných větví, ovládání Fan Coil jednotek, řízení vytápění, ventilace a klimatizace místností, ovládání osvětlení, rolet a řada dalších




PRAHA
158 00, Radlická 740/113c
+420 222 781 516
amit@amit.cz

BRNO
619 00, Videňská 118
+420 541 217 220
amitbo@amit.cz

OSTRAVA
700 30, Starobělská 13
+420 597 070 170
amitova@amit.cz

**Automating
Your Success®**

amitautomation.cz



AMR-FCT20

- 1× RS485 s GO, 1× RS485
- 2× RTD / NTC
- 3× AO 0 až 10 V
- 3× spínací relé 4 A při 230 V stř. / 24 V ss.
- 2× triak 250 V / 0,5 A stř.

(157 × 95 × 50) mm

Napájení 230 V stř.



AMR-CU7xB

- 1× RS485
- 2× RTD, 1× měření teploty prostoru
- 1× AO 0 až 10 V
- 2× DO 24 V ss.
- Grafičtý LCD dotykový displej,
(61 × 132) bodů, černobílý

(90 × 90 × 32) mm

Napájení 24 V ss.



AMR-UI2RDO2(DM)

- 1× RS485
- 2× RTD
- 2× spínací relé 3 A při 230 V stř. / 30 V ss.

(49 × 49 × 25) mm / (54 × 99 × 63) mm

Napájení 24 V ss.

ETHERNET

