



Převodníky komunikačních linek

- komunikace po lince RS485
- komunikační převodníky s integrací do sítě ARION, MODBUS
- spolehlivé a ověřené převodníky pro průmyslovou automatizaci
- dálkové odečty po sběrnici M-Bus
- převodníky a opakovače linky RS485
- montáž na DIN lištu 35 mm
- GSM a GPRS modem




PRAHA
150 00, Naskové 3/1100
+420 222 781 516
amit@amit.cz

BRNO
619 00, Vídeňská 118
+420 541 217 220
amitbo@amit.cz

OSTRAVA
700 30, Starobělská 13
+420 597 070 170
amitova@amit.cz

**Automating
Your Success®**

amitautomation.cz

**DM-232T0485**

Převodník RS232 na RS485

Přenosová rychlost
0 Bd až 115 kBdAutomatický nebo řízený
směr přenosu

Napájení 24 V ss.

(36 × 91 × 73) mm

DM-485T0485Opakovač komunikační linky
RS485Přenosová rychlost
2400 Bd až 115 kBdAutomatické přepínání směru
přenosu

Napájení 24 V ss.

(36 × 91 × 73) mm

DM-OT

Převodník OpenTherm na RS485

Protokol ARION / MODBUS RTU

Specifikace OpenTherm/plus (OT/+)

Napájení 24 V ss./stř.

(36 × 91 × 73) mm

DM-MPBUS

Převodník MP-Bus na RS485

Protokol ARION / MODBUS RTU

Master na sběrnici MP-Bus, ovládání
až 8 servopohonů na jedné sběrnici

Napájení 24 V ss./stř.

(36 × 91 × 73) mm

**DM-MBUS64**

Převodník M-Bus na Ethernet/RS232

Ethernet – APE, Direct, MODBUS TCP

RS232 – protokol Direct, MODBUS RTU

Rozhraní master M-Bus, max. 64 slave jednotek

Napájení 24 V ss.

(106 × 100 × 62) mm

DM-DI4MB2ETPřevodník M-Bus na Ethernet,
4× impulsní DI/pasivní kontakt

Ethernet – APE, Direct, MODBUS TCP

Čítání impulsů i při vypnutém napájení

Rozhraní master M-Bus, max. 3 slave jednotky

Napájení přes PoE nebo 24 V ss.

(72 × 91 × 73) mm

DM-GSM3

RS232 modem pro síť GSM/GPRS

Pásmo 850/900/1800/1900 MHz

Data / SMS

Napájení 24 V ss. nebo 18 V stř.

(36 × 91 × 73) mm

